

SVB SVB-O

豎型サンプポンプ
VERTICAL SUMP PUMP

ケミカルプロセスから
排水処理まで

FROM CHEMICAL PROCESS
TO WASTE WATER TREATMENT

特 徴

CHARACTERISTICS

- SVBは単段又は二段で広範囲でご使用いただける様性能は200種以上有ります。
- 首下長さはご仕様に合せ設計、最大10m。
- ベースも角型、丸型等ピットに合せ設計。
- インペラーはクローズからオープンまで豊富。
- SVB-Oは高スラリータイプで磷酸、石膏液等のプロセス用でウェアプレート付ノーメタル構造です。
- Ample sized models & wide applications 1 & 2 stages, Over 200 models.
- Any Shaft length available up to 10M.
- Standard base plate for open pit or flanged for vessel.
- Ample Impeller models—closed, open.
- Model SVB-O for high slurry service exclusively such as Gypsum in Phosphoric acid, with wear plate & without any Metal.

構 造

FEATURES

- 豎割、支柱管懸垂式ケーシング
- 上部スラストベアリング付き構造
- 片吸込、底吸込×上方吐出
- クローズ又はセミオープン又はオープンインペラー、単段、二段
- Vertical split. Hung casing from column pipe.
- Thrust bearing integral design.
- Single suction, Bottom suction×Top discharge.
- Closed, Semi-open or Open Impeller 1 or 2 stages.



用 途

APPLICATIONS

- 各種プラントの排水、排油処理
- 磷酸液等の高スラリー液
- Waste water or oil treatment for various plants.
- High slurry liquids.

標準材質・MATERIAL COMBINATION STANDARD

ケーシング Casing	FC C-I	SCS 13,14 304,316S-S	MM-4 Special S-S	HV-9
インペラー Impeller	FC C-I	SCS 13,14 304,316S-S	MM-4 Special S-S	HV-9
シャフト Shaft	45C Steel	SUS304,316 304,316S-S	SUS 329J1 Special S-S	HV-9
軸 封 Seal	オイルシール & デфлекター Oil seal & Deflector			



株式会社 マルシチエンジニアリング